Kamerasystem für die Fertigung

Produktivität | Prozessoptimierung



Baureihe

H | F | C | HF | MCH | MCH-C | MC | MCi | MCP-H | MCS

Steuerung

SIEMENS Powerline | SIEMENS Solutionline | SINUMERIK ONE

Freie Sicht auf Ihren Bearbeitungsprozess - auch bei Einsatz von Kühlschmieremulsionen. Gewinnen Sie Sicherheit und Zeit beim Einfahren Ihrer Werkstücke. Durch modernste Technik bietet das Kamerasystem flexible Möglichkeiten und ganz neue Blickwinkel.

Eigenschaften

- Kamerasystem: Full HD 1080p
- Sperrluftunterstütztes Dichtungssystem, problemloser Einsatz in spritzwasserbelasteter Umgebung
- Rotierende Spezial-Glasscheibe für ein permanent freies Sichtfeld
- Bei der H Gen4 Dome Kamera

Vorteile

- Optimale Sicht auf den Fertigungsprozess
- Autarkes Kamerasystem, keine Einbindung in die Steuerungstechnik der Maschine notwendig (nicht bei H Gen 4)
- Flexible Positionierung von Kamera und Monitor
- Geringer Installationsaufwand, einfache Installation
- Ideal geeignet für den Einsatz bei Messen und Präsentationen
- Mehrere Kamerasysteme in einer Maschine möglich (Multi-Kamera und Multi-Monitor möglich) (nicht bei H Gen 4)

Voraussetzungen

- Bei H Gen4: Schubert PanelSperrluftversorgung mit Feinstluftfilter für die UYAR Kamera