Rotoclear (rotierende Sichtscheibe)

Produktivität | Bedienung, Prozesssicherheit



Baureihe

H | HF | F

Steuerung

SIEMENS Solutionline | SINUMERIK ONE

Das Rotoclear wird auf die Sichtscheibe der Zugangstür zum Arbeitsraum angebracht. Die Scheibe des Geräts rotiert mit hoher Drehzahl. Der Kühlschmierstoff, der bei einer Bearbeitung auf die Scheibe kommt, wird so durch die Fliehkraft verdrängt. Dadurch erhält der Bediener beim Einsatz von Kühlschmierstoff eine bessere Sicht in den Arbeitsraum. Das Roto-Clear ist dauerhaft im Betrieb und muss vom Bediener nicht separat aktiviert werden.

Eigenschaften

_ Großes Sichtfeld ohne störenden Steg
_ Bei minimalem Sperrluft-Verbrauch perfekt dicht
_ Geringe Einbauhöhe
_ Konzept für schnellen Scheibentausch
_ Geprüfte Sicherheit für Fräs- und Drehmaschinen

Vorteile

_ Komfortable, optische Kontrolle der Fertigunsprozesse
_ Steigerung der Produktivität durch weniger Unterbrechungen durch Türöffnungen
_ Minimaler Wartungsaufwand
_ Maximale Flexibilität beim Einbau

Voraussetzungen

_ 1Voraussetzung Palettenwechsler